

Lieferung und Montage von WC-Trennwänden Typ VK13

Ausführungsbeschreibung

Höhe der Anlage	ca. 200 cm einschließlich 15 cm Bodenluft
Wände	aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, Farben weiß und grau; bzw. nach Angabe der Bauleitung Wandanschluß mittels LM-Spezialprofil 19/30/1,5 mm, Verschraubung erfolgt an gefliester Wand; Ausgleich von Bautoleranzen möglich; Türanschlag aus LM-Spezialprofil mit Gummidichtung an der Schloßseite; obere Quertraverse über Frontwand aus LM-Spezialprofil 60/30/1,5 mm; Verbindung der Frontwand mit Mittel- bzw. Seitenwand mit LM-Spezialprofil 19/30/1,5 mm höhenverstellbare Stützen 15 mm Durchmesser aus Kunststoff mit Stahlkern einschl. Kunststoffrosetten;
Türen	Ausführung wie Wände, Breite 600 mm, Alle LM-Profile E6/EV1 eloxiert .
Beschlag pro Tür	Die Verriegelung erfolgt am Pfostenelement mit Vollkunststoffoliven mit äußerer Schauscheibe sowie Notentriegelung; An der Innen- und Außenseite der Türen sind Vollkunststoff-Zugknöpfe angebracht; 3 Türbänder aus Leichtmetall, davon ein Band selbstschließend, EV1 eloxiert, verdeckt befestigt.
Liefernachweis:	Besler-Stammberger GmbH Sanitärtrennwände Obere Hauptstr. 26, 97241 Bergtheim Tel. 09367 / 98 780-0 Fax: 09367 / 98 780-20